

ООО «Мультипарт»

308034, г. Белгород, ул. Щорса, 45
Тел./факс: (4722) 53 74 20, 53 73 61
моб.: +7 905 1721598, +7 905 1721603
e-mail: gendir@multipart.biz
www.multipart.biz



Первый мини погрузчик **MUSTANG** был выпущен в 1965 году. С тех пор, компания MUSTANG создала линию современных мини погрузчиков с бортовым поворотом, которые хорошо известны своей прочностью и долговечностью. Эти могучие рабочие лошади всегда готовы к решению самых сложных задач.

Отличительные особенности мини погрузчиков MUSTANG с бортовым поворотом

- Простые трансмиссии Power train.
- Продольное расположение двигателя.
- Боковое расположение цепей привода - легкий доступ к элементам привода полуосей
- Система нивелирования ковша на машинах с радиальным подъемом включена в базовую комплектацию
- Собственная разработка и производство осей позволяет избежать моментов скручивания, поперечного и продольного перелома в случае удара
- Гидроцилиндры из нитростали не боятся коррозии
- Расположение тандемного радиатора и его размер практически исключает перегрев (даже при пользовании кондиционера)
- Практичность использования. Дверь с металлической окантовкой и ручка расположена на металле, а не стекле, сама дверь прямая и плоская в случае повреждений легко заменяется пользователем.
- Наличие датчиков предотвращает возможность сбивания двери с петель.
- Панель управления состоит из легко заменяемых, недорогих и простых датчиков
- Гидравлический бак расположен в металлической стойке, что предохраняет его от возможной порчи
- Удобство обслуживания (легкое откручивание элементов снизу и сверху для промывки) при работе с агрессивной средой
- Просторная и безопасная кабина ROPS/FOPS выдерживает удар падения 230 кг
- Шланги гидравлики расположены без лишних изгибов и пересечений
- Толщина металла на корпусе мини погрузчика до 1 см
- Простота и удобство доступа ко всем элементам машины
- Идеальное соотношение цена/качество

Модель	Опрокидывающая нагрузка	Высота разгрузки ковша	Грузоподъемность	Мощность двигателя
2012	775 кг	2438 мм	385 кг	24 л.с.
2026	953/1066 кг*	2746 мм	476/533 кг*	35 л.с.
2041	1225/1338 кг*	2794 мм	614/669 кг*	46 л.с.
2044	1316/1406 кг*	2845 мм	658/703 кг*	46 л.с.
2054	1497/1588 кг*	2946 мм	748/794 кг*	46 л.с.
2056	1724	3086 мм	862/930 кг*	68 л.с.
2076	1995/2268 кг*	3124 мм	998/1134 кг*	70,7 л.с.
2086	2358/2630 кг*	3124 мм	1179/1315 кг*	70,7 л.с.
2700V	2449/2700 кг*	3310 мм	1225/1400 кг*	70,7 л.с.
3300V	2994 кг	3332 мм	1497 кг	70,7 л.с.
4000V		3647 мм	1814	99 л.с.

